

220-240V
50/60 HzIK
04IP
20

Dekoracyjna oprawa do sufitów gipsowo-kartonowych na źródła światła LED.
Przedmiotem modyfikacji jest redukcja strumienia świetlnego oprawy.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)**Obudowa:** profil aluminiowy**Kolor:** inox**Klosz:** pleksi opalowa (PLX)**DANE ELEKTRYCZNE****Efektywność zasilacza:** >76%**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED**DANE OPTYCZNE****Przyłącze elektryczne:** przewód max 3x2,5 mm²**Rozsył światła:** obrotowo-symetryczny**Sposób świecenia:** bezpośredni**Odbłyśnik:** biały**DANE OGÓLNE****Żywotność (L80B10):** 50 000 h**Zakres temperatury pracy:** 0°C ... +40°C**Dostępne na zamówienie:** DALI**Wyposażenie dodatkowe:** zaślepki aluminium (w komplecie)**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, butikiki, muzea

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
900012.00766	35	3000	86	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
900012.00766	1228 104 118	1214 90	120	1	4,4

**POZOSTAŁE ZDJĘCIA**

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.